

Vysoko a nízkotlaké hadice Exitflex

TYP	Vnitřní průměr ID (mm)	Vnější průměr OD (mm)	Max. prac. tlak (bar)	Min. trhací tlak (bar)	Duše hadice	Min. poloměr ohybu (mm)	Obal	Barva	Oplet	Aplikace
VYSOKOTLAKÉ HADICE										
TYP „PA“ – teplotní rozmezí -40 /+95 °C										
PA 1.3	4.7	9.0	350	1400	Polyamid	35	PU	BK/BN/RD	Pevný mosazí polažený ocelový drát	Pro stříkání barev, dokonalá pružnost, výboma odolnost vůči rozpouštědlům, pro všechna pneumatická airless čerpadla
PA 1.4	6.4	11.6	330	1300	Polyamid	45	PU	BK/BN/RD		
PA 1.5	8.0	13.6	275	1100	Polyamid	50	PU	BK/BN/RD		
PA 1.6	9.6	15.0	250	1000	Polyamid	60	PU	BK/BN/RD		
PA 2.4	6.4	13.6	450	1800	Polyamid	50	PU	BK/BN/RD		
PA 2.6	9.6	17.5	400	1600	Polyamid	70	PU	BK/BN/RD		
KX 2.4	6.4	13.5	227	1000	Polyamid	50	PU	GY/BL	2 vrstvy textilu	Pro stříkání barev, pro pistová elektrick á čerpadla
KX 2.6	9.6	17.1	250	910	Polyamid	80	PU	BL/BE		
KMW 2.3	Vysokotlaká dvojitá hadice KX 2.3 + MO+14 svařovaná						PU	GY/BL		
KMW 2.4	Vysokotlaká dvojitá hadice KX 2.4 + MO+14 svařovaná						PU	GY/BL		
NÍZKOTLAKÉ HADICE										
TYP „LMC“ a „LPC“ – teplotní rozmezí -40 /+95 °C										
LMC 1.4	6.4	10.5	20	80	Polyamid	25	PU	TR	Polyester textil	Pro konvenčn í stříkací technologie
LMC 1.5	8.0	12.0	17	70	Polyamid	30	PU	TR		
LMC 1.6	9.6	14.0	15	60	Polyamid	35	PU	TR		
LPC 1.5	8.0	14.0	17	70	Polyamid	20	PU	BK/BL		

BN = blue navy, BL = blue light, BE = blue exit, BK = blafl, RD = red, GY = gray, TR = transparent

Všechny tyto hadice k dodání ihned (sklad Brno), v případě zájmu o jiný typ hadic ze sortimentu Exitflex, které najdete v ceníku Exitflex, nás neváhejte kontaktovat.

Hadice dodáváme v libovolných délkách dle přání zákazníka, zalisování a koncovky M16x1,5, G1/4" a 3/8" v ceně.

