

BONDERITE**BONDERITE C-MC 12300**Původní název P3-glin plus
Duben 2021**POPIS PRODUKTU**

BONDERITE C-MC 12300 vykazuje následující vlastnosti:

Technologie	Průmyslový čistič
Typ produktu	Neutralní až alkalický čistič
Aplikace	Obecný čistič
Koncentrace	3 až 50 %
Provozní teplota	5 až 80 °C

BONDERITE C-MC 12300 je čisticí prostředek s deemulgací olejů.

Skládá se z tenzidů, solí organických kyselin a hydrotropů. BONDERITE C-MC 12300 neobsahuje rozpouštědla.

Oblasti použití:

BONDERITE C-MC 12300 je vysoce účinný čisticí prostředek pro vozidla a pro univerzální použití v dílnách a průmyslových oblastech. BONDERITE C-MC 12300 může být použitý na podlahy, stěny, betonová zařízení, plasty, keramiku, natřené nebo smaltované povrchy v dílnách, skladech a společenských místnostech. BONDERITE C-MC 12300 může být také použitý pro strojní čištění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota při 20°C, DIN 51757	~1,05 g/cm ³
Viskozita (20° C), sek. DIN 53211	10,5
Hodnota pH (koncentrovaný)	~10
Hodnota pH	~9
Vzhled	čirá, žluto-zelená kapalina
Vůně	příjemná, svěží

POKYNY PRO POUŽITÍ**Předběžné prohlášení:**Před používáním tohoto produktu si řádně přečtěte **Bezpečnostní list**, kde jsou uvedeny informace o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. Také u chemických produktů, které nepodléhají povinnému značení, je třeba vždy dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Rovněž se seznamte s místními bezpečnostními pokyny a v případě potřeby se obraťte na místní zastoupení společnosti Henkel.**Příprava lázně:**

BONDERITE C-MC 12300 se používá zředěný v závislosti na aplikaci:

3-10% roztok:	v strojích na čištění podlah
3-5% roztok:	s proudem vody (koncentrace na trysce)
3-50% roztok:	ručně houbou, kartáčem nebo hadrem

Kontrola lázně:

Roztok BONDERITE C-MC 12300 se kontroluje pomocí titrace.

Titrační faktor TF (%)	3,3
Objem roztoku	50 ml
Kyselina:	0,5 N kyselina chlorovodíková nebo sírová
Indikátor	metyloranž

Klasifikace:Prostudujte si prosím **Bezpečnostní list produktu****Dokumenty** pro další informace:**Upozornění na rizika**
Přepravní předpisy
Bezpečnostní pokyny**Skladování:**

Doporučená teplota skladování	0 až 40°C
Skladovací doba, měsíců	24měsíců



DALŠÍ INFORMACE**Prohlášení**

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde.

Odkaz 0.2