

## VYSOKOTLAKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE LARIUS - AT 300

*Max. tlak 300 bar – 4266 psi*

### **Upozornění:**

**Nikdy nesměřujte stříkací pistoli proti jiným osobám.**

**Během pracovní přestávky se vždy ujistěte, že je pistole zajištěna příslušnou bezpečnostní záložkou. Vyhněte se tím případnému vážnému zranění způsobenému výstřikem z pistole. Nikdy nepokládejte prsty před trysku. Před čištěním stříkací pistole (i při čištění z vnější strany) vždy vypněte přívodní tlak zařízení.**

Pos.	Ref. č.	Název	Pos.	Ref. č.	Název
-	11000	Kompletní pistole bez trysky	21	11017	Pružina
0	11201	Ochrany prstů (komplet)	22	11018	Rukojeť
1	11030	Pružinka	23	11019	Filtr 200 mesh
2	11031	Ochrana	23	11036	Filtr 100 mesh
3	11032	Šrouby (3x )	23	11038	Filtr 50 mesh
4	11033	Spojovací člen	24	11020	Těsnění
5	11006	Ochrana ruky	25	11021	Kolíčky (2x)
6	00000	Tryska (viz zvláštní seznam)	26	11022	Přítlačné podložky (8x)
7	11003	Těsnění	27	11023	Klín
8	11004	Sedlo	28	11024	Těsnící objímka
9	11005	Jehla	29	11025	Přítlačný šroub objímky
10	11034	Šroub	30	11026	Destička
11	11007	Těleso pistole	31	11027	Zajišťovací matice M3
12	11035	Matice	32	11028	Pružina
13	11008	Spoušť kompletní	33	11029	Regulační knoflík
14	11010	Bezpečnostní páčka (2x)	-	11030	Objímka s 1 otvorem
15	11011	Podložka (2x)	-	10151	Teflonové těsnění otoč.napojení 16x1,5 (1x)
16	11012	Kolík	-	10152	Teflonové těsnění otoč.napojení 10x2 (4x)
17	11013	Kolík	-	10153	Měděná podložka otoč. napojení 7x1 (1x)
18	11014	Spoušť	-	10154	Přítlačná podložka otoč.napojení 16x1 (4x)
19	11015	Otočné napojení 16 x 1,5	-	10155	Otočné napojení ¼"
20	32010	Podložka Ø 14			

